

CRAWLER EXCAVATOR

بیل مکانیکی چرخ زنجیری

CE225

- مجهز به موتور پر قدرت Cummins
- پمپ اصلی Kawasaki
- شیر کنترل In Line – Germany
- سوپینگ موتور In Line – Germany
- شاسی و باکت سخت کاری شده
- کابین لوکس، Fops/ Rops، عایق صدا و گرد و غبار
- مانیتور دیجیتال برای کنترل ادوات
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم) A/C
- سیستم لوله‌کشی جهت نصب چکش
- بوم و استیک تقویت شده با قابلیت کار در معادن سنگ



مشخصات عمومی	
وزن کاری (kg)	22000
حجم باکت (m3)	1
عمق حفاری (mm)	6707
ارتفاع دسترسی (mm)	9665
سرعت حرکت دورانی سوپینگ (rpm)	12
سرعت حرکت خرگوشی (km/h)	5.5
سرعت حرکت لاکپشتی (km/h)	3
ماکزیمم حرکت بر روی شیب (%)	30 (70%)

قوای محرکه (موتور)	
مدل موتور	Cummins 6BTA5.9
نوع موتور	پاشش مستقیم، توربو شارژ انژکتوری
تعداد سیلندر	6
قدرت موتور (Hp)	150

مشخصات سیستم هیدرولیک	
پمپ اصلی	Kawasaki (PNM)
نوع پمپ اصلی	دوبل، پیستونی، دبی متغیر
نوع پمپ پایلوت	دنده ای تک مرحله ای
سوپینگ موتور	In Line - Germany
نوع سوپینگ موتور	هیدروموتور محوری پیستونی با گیرکس کاهنده
شیر کنترل	In Line - Germany
نوع شیر کنترل	کنترل هیدرولیکی پایلوت

ابعاد دستگاه	
طول x عرض x ارتفاع در موقع حمل و نقل (mm)	9520x2990x3030
ارتفاع از کف تا بالای کابین (mm)	2961
عرض زنجیر (mm)	600

کابین	
مشخصات کابین	کابین لوکس، Fops/ Rops، عایق صدا و گرد و غبار
A/C	سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)
استانداردموتی (آلاینده‌ی صوتی)	<75 db
مصد لی	ارگونومیک، متحرک، قابل تنظیم
سیستم کنترل ادوات	جوی استیک
مانیتور	دیجیتال جهت کنترل ادوات

ظرفیت تانک روغن و سوخت	
سوخت (لیتر)	400
روغن موتور (لیتر)	24

باتری	
نوع باتری	۲ عدد اتمیک (خشک)

سایر مشخصات	
سیستم لوله‌کشی جهت نصب چکش	سیستم لوله‌کشی جهت نصب چکش
بوم و استیک تقویت شده	بوم و استیک تقویت شده
با قابلیت کار در معادن سنگ	با قابلیت کار در معادن سنگ

