

WHEEL LOADER

لودر چرخ لاستیکی

CE958-I و CE958

- مجهز به دوربین و مانیتور LCD
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم) A/C
- تگ لیور (دسته جوی استیک)
- دسترسی آسان به کلیه ادوات و تجهیزات

- مجهز به موتور قدرتمند CAT Licence
- مجهز به گیربکس پاورشیفت ZF
- شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلبازی
- باکت تقویت شده معدنی
- کابین لوکس، Fops/Rops، عایق صدا و گرد و غبار



ابعاد		مشخصات عمومی	
طول × عرض × ارتفاع (mm)	8130×2800×3450	قدرت بارگیری (kg)	5000
عرض باکت (mm)	2946	وزن کاری (kg)	17150
		میزان بارگیری باکت (m³)	3
		نوع باکت	سنگی (تقویت شده معدنی)
		نوع شاسی	تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلبازی
		ارتفاع دسترسی (mm)	3450
قوای محرکه (موتور)		سیستم انتقال قدرت	
سازنده	Shanghai (CAT 3306 Licence)	سازنده	ZF 210
نوع	انژکتوری، پاشش مستقیم، توربو شارژ، آب خنک	نوع	برقی - پاورشیفت
قدرت موتور (Hp)	220	تعداد دنده جلو	4
حجم موتور (لیتر)	10.5	تعداد دنده عقب	3
تعداد سیلندر	۶ سیلندر خطی، ۴ زمانه		
سیستم اکسل		سیستم ترمز	
سازنده	Meritor	نوع سیستم	مولتی دیسک، هوا-روغن، موثر بر چهارچرخ
مدل	4WD		
نوع اکسل	دیسکی خشک		
مدل	جلو ثابت، عقب متحرک		
سایز لاستیک	23.5 - 25		
کابین		باتری	
مشخصات کابین	کابین لوکس، Fops/Rops، عایق صدا و گرد و غبار	نوع	اتمیگ (خشک)
A/C	سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)		
استاندارد صوتی (آلبندگی صوتی)	<75 db		
مصدلی	ارگونومیک، متحرک، قابل تنظیم		
سیستم کنترل ادوات	تگ لیور (دسته جوی استیک)		
مانیتور و LCD دوربین عقب	آپشن		
ظرفیت تانک روغن و سوخت			
سوخت (لیتر)	280		
روغن موتور (لیتر)	24		